

COMPILAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OFICIAIS

Starlink Mini, Intellian OW10HV, Intellian OW11FV e Kymeta Hawk u8

Documento de apoio ao item 9.4 do ETP nº 35/2026. As informações abaixo foram transcritas de páginas e fichas técnicas oficiais dos fabricantes. Data de consulta: 15/07/2026.

Terminal	Dimensões aproximadas	Peso aproximado	Consumo energético	Mobilidade/instalação
Starlink Mini	298,5 × 259 × 38,5 mm	1,10 kg	25 a 40 W	Terminal integrado, portátil, Wi-Fi incorporado e operação móvel mediante plano compatível.
Intellian OW10HV	560 × 450 × 120 mm	12,2 kg	130 W típicos; 180 W de pico	Terminal plano destinado à mobilidade terrestre; requer unidade CNX e montagem veicular.
Intellian OW11FV	aprox. 973 × 505 × 132 mm	20,5 kg	250 W típicos; 380 W de pico	Terminal empresarial para mobilidade terrestre; instalação veicular e unidade CNX.
Kymeta Hawk u8	aprox. 895 × 895 × 140 mm	aprox. 30,1 kg	menos de 100 W nominais; referência comparativa de 95 W típicos	Terminal para operação móvel ou estacionária, com montagem em veículo e alimentação AC/DC.

Fontes oficiais

Starlink Mini: https://starlink.com/public-files/specification_sheet_mini.pdf

Intellian OW10HV: <https://intelliantech.com/en/products/eutelsat-oneweb-series/ow10hv>

Intellian OW11FV: https://www.eutelsat.com/system/files/2026-03/DOC_Brochure_Intellian_OW11FV_DS0108_v2.1.pdf

Kymeta Hawk u8: <https://www.kymetacorp.com/products/hawk-u8>